



BKW600080

Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 600x(80-120)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite | 600 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 39710 - 39710 mm ² |

Kapazität

| | |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 164 |
|---------------------------------------------------------|-----|

Abmessungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe | 80 mm |
| Nivellierbereich | 80 - 120 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|-----------------------------------------------------|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 2 kN |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 3 |
|----------------------------|---|

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand | Nein |

Installation, Montage

| | |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Ohne |
|----------------|------|

Werkstoff

| | |
|----------------------------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |

Abdeckung, Tür

| | |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

Funktionen

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | Ja |
|-------------------------------------------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

Funktionen

| | |
|----------------|----|
| Mit Bodenwanne | Ja |
|----------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

