



TX320



## KNX Termostat Tebis TX/KNX

### Właściwości techniczne

#### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Możliwa praca równoległa | Nie |
|--------------------------|-----|

#### Materiały

|         |              |
|---------|--------------|
| Kolor   | Biały        |
| Kod RAL | 9003<br>9010 |

#### Wymiary

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Wymiary                     | 84 x 80 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 40 mm      |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy          | 0 - 45 °C |
| Klasa efektywności energetycznej | IV (2%)   |

#### Napięcie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 30 - 30 V |
|-----------------------------|-----------|

#### Dodatkowe informacje

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura | Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury |
| Montaż      | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol                    |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |