



ADA560D

**Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA C-10A 30mA tip A**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Tip pola	1P+N
Krivulja	C
Broj polova	2

**Električna struja**

Nazivna struja	10 A
Nazivna rezidualna radna struja I <sub>dn</sub>	30 mA
Nazivna struja pri -25°C	12 A
Nazivna struja pri -20°C	11,80 A
Nazivna struja pri -15°C	11,70 A
Nazivna struja pri -10°C	11,50 A
Nazivna struja pri -5°C	11,30 A
Nazivna struja pri 0°C	11,10 A
Nazivna struja pri 5°C	11 A
Nazivna struja pri 10°C	10,80 A
Nazivna struja pri 15°C	10,60 A
Nazivna struja pri 20°C	10,40 A
Nazivna struja pri 25°C	10,20 A
Nazivna struja pri 30°C	10 A
Nazivna struja pri 35°C	9,90 A
Nazivna struja pri 40°C	9,70 A
Nazivna struja pri 45°C	9,60 A
Nazivna struja pri 50°C	9,40 A
Nazivna struja pri 55°C	9,30 A
Nazivna struja pri 60°C	9,10 A
Korekcionni faktor nazivne struje za 2 uređaja postavljena jedan pored drugog	1
Min./maks. granična vrijednost AC termičke operacije	1,13 - 1,45 A
Korekcionni faktor nazivne struje za 3 uređaja postavljena jedan pored drugog	0,95
Faktor korekcije nazivne struje za 4 i 5 uređaja postavljenih jedan pored drugog	0,90
Korekcionni faktor nazivne struje za 6 uređaja postavljena jedan pored drugog	0,85
Nazivna kratkospojna prekidna moć I <sub>cn</sub> pri 230V AC po IEC 60898-1	10 kA

**Sigurnost**

Vrsta rezidualne struje	A
Ingress Protection (IP) klasa	IP2X

**Glavne električne karakteristike**

Nazivna kratkospojna prekidna moć I <sub>cn</sub> AC prema IEC 60898-1	10 kA
--	-------

**Povezivost**

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

**Napon**

Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub>	500 V
--	-------

**Električna struja**

Nazivna servisna prekidna moć I <sub>cs</sub> AC prema IEC 60898-1	7,50 kA
--	---------

**Napon**

Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub>	4000 V
Maks. radni napon	240 V
Nazivni radni napon U <sub>e</sub>	240 - 240 V
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3
Vrsta napajanja	AC

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub>	3,40 W
---	--------

<b>Frekvencija</b>	
Frekvencija	50 - 50 Hz
<b>Uvjeti korištenja</b>	
Maks. visina	2000 m
<b>Instalacija, montaža</b>	
Nazivni zatezni moment donje kleme	2,10 - 2,10 Nm
Nazivni zatezni moment gornje kleme	2,10 - 2,10 Nm
<b>Uvjeti korištenja</b>	
Klasa ograničenja I <sup>2</sup> t energije	3
<b>Izdržljivost</b>	
Električna izdržljivost u broju ciklusa	2000
Broj mehaničkih operacija	2000
<b>Veza</b>	
Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Instalacija, montaža</b>	
Nazivni zatezni moment	2,10 - 2,10 Nm
<b>Kapacitet</b>	
Broj modula	2
<b>Instalacija, montaža</b>	
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređaje	Vijčana stezaljka
Vrsta donjeg priključka za modularne uređaje	biconnect
<b>Dimenzije</b>	
Visina	83 mm
Širina	35 mm
Dubina	68 mm
<b>Uvjeti korištenja</b>	
Radna temperatura	-25 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 70 °C
<b>Veza</b>	
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Kompatibilnost</b>	
Prikladno za DIN šinu	Da
<b>Uvjeti korištenja</b>	
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-2	2
Zaštita od vlage u zraku	Za sve klimatske uvjete
<b>Održivost</b>	
Usklađeno sa RoHS	Da