Dane katalogowe produktu
HW2E306DE

HW2E306DE

ACB HW2 66kA 630A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel Energy

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	630 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	66 kA
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	66 kA
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	66 kA
Wytrzymałość	
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	25000
Sprzęt	
Liczba styków pomocniczych przełącznych	4
Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V
Typ napięcia zasilania	AC
Rezystancja	
Rezystancja wewnętrzna	16 µΩ
Architektura	
Liczba biegunów	3
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny
Układ biegunów	3P3D
Wyzwalanie	
Czas odpowiedzi przy zamykaniu	50 ms
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	18,98 W
Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak