




1506200



#### KPR-200 Transponder Leser EB schwarz

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	105 mm
Breite	85 mm
Tiefe	29 mm
Abmessungen	105 x 85 mm

###### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

###### Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids	200
Berührungslos	Ja
Stand-alone	Ja

###### Spannung

Betriebsspannung bei AC 50 Hz	12 - 15 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	12 - 15 V
Betriebsspannung DC	12 - 24 V

###### Texte

Anschluss	Potenzialfreier Wechslerkontakt 24 V/1 A
Grundfunktionen	Zugangskontrolle über RFID-Transponder Selektives Löschen einzelner Ausweise Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit Speicherplatz für bis zu 200 Ausweise/Transponder
Leseeinheit	Aufgezogenes "Funk-Schlüssel" Symbol Hinter flächenbündiger, schwarz bezogener Acrylglasscheibe 2-stelliges LED-Display für Anzeige des aktivierten Speicherplatzes
Montageart	Zum Einbau in vorbereitete Eingangsaustattungen Verschraubung über Befestigungslöcher
Spannung	Ohne PoE Versorgung

###### Leistung

Stromaufnahme	200 mA
---------------	--------

###### Ausstattung

Wechslerkontakt potenzialfrei	Max. 24V/1A
-------------------------------	-------------

###### Funktionen

Zutrittskontrollsystem	Transponderleser
------------------------	------------------

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

###### Konnektivität

Vernetzbar	Nein
------------	------

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----