Produktový list
SPA811Z

SPA811Z

Kombi. svodič přepětí T1+T2, limp 12,5/50 kA (10/350), 315A, (3+1) na sběrnice

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S TT

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	160 A

Konektivita

Typ připojení	Přípojnice Šroubová svorka

Elektrický proud

Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA 50 kA

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne

Kapacita

Počet modulů	1,50

Napětí

Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-1	1,50 kV
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1	255 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architektura

Počet pólů	4

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C

Rozměry

Výška	211 mm
Šířka	26,70 mm
Hloubka	89 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2 T3

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,50 - 2,50 Nm

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 35,0 mm²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 50,0 mm²
Průřez signálního kontaktu	0,25 - 4,0 mm²

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20

Udržitelnost	
Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano