Fiche technique du produit
TRM691E



TRM691E

quicklink IP20

Module 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension d'alimentation du système	230 V AC
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm²
Equipement	
Nombre de sorties	1
Type de variateur	Universel
Capacité	
Nombre de modules	0
Puissance	
P max. avec lampes à incandescence	10 - 200 W
Puissance du variateur	200 - 200 W
Connectivité	
Type de raccordement	Borne à vis
Éclairage	
Lampes LED réglables 230 V	3 - 50 W
Réglages	
Modes de configuration supportés	quicklink
Textes	
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis