



ARC963D



Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	13 A
Jmenovitý proud při -25 °C	15,33 A
Jmenovitý proud při -20 °C	15,13 A
Jmenovitý proud při -15 °C	14,93 A
Jmenovitý proud při -10 °C	14,73 A
Jmenovitý proud při -5 °C	14,53 A
Jmenovitý proud při 0 °C	14,32 A
Jmenovitý proud při 5 °C	14,11 A
Jmenovitý proud při 10 °C	13,89 A
Jmenovitý proud při 15 °C	13,68 A
Jmenovitý proud při 20 °C	13,45 A
Jmenovitý proud při 25 °C	13,23 A
Jmenovitý proud při 30 °C	13 A
Jmenovitý proud při 35 °C	12,81 A
Jmenovitý proud při 40 °C	12,62 A
Jmenovitý proud při 45 °C	12,42 A
Jmenovitý proud při 50 °C	12,23 A
Jmenovitý proud při 55 °C	12,03 A
Jmenovitý proud při 60 °C	11,82 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} při 230V AC podle IEC 60898-1	6 kA

Architektura

Vypínací charakteristika	C
Typ pólu	1P+N

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment horní svorky	2,1 - 2,1 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	2,1 - 2,1 Nm

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,24 W
--	--------

Podmínky použití

Třída omezení energie I²t	3
---------------------------	---

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	4000
Elektrická životnost v počtu cyklů	2000

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,1 - 2,1 Nm
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect quickbusbar
Typ horního připojení modulárních zařízení	quickconnect

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Produktový list

ARC963D

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	35,50 mm
Hloubka	70 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 70 °C