



LVTR1000CE

Gr.3, 185 mm railafstand, 1-p schakel, M12, 1000 A lastscheiderstrook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1000 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 400 V	1000 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 690 V	1000 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B / 500 V	1000 A
Nominale stroom bij Ue=400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2	1000 A
Nominale stroom bij Ue=690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2	1000 A
Nominale kortsluitvastheid Icw 1s met vergrendelingsysteem IEC60947	25 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Aansluiting

Type connector/steker	M12 klem
-----------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	3
Aantal schakelbare polen	1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
Aandraaimoment voor montage op rail	32 - 32 NM

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	100
--	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	500
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	600

Stroom / temperatuur

Nominale kortduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	15 kA
--	-------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12 kV
Nominale spanning Ue	690 - 690 V

Afmetingen

Afmetingen	743 x 100 mm
Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	743 mm
Diepte	190 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	318 W
Verliesvermogen bij volle belasting	270 W

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische beveiliging

Met foutindicator	Nee
-------------------	-----

Funcities

Dubbel onderbrekend	Ja
---------------------	----

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
---	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----
