



ERD217

**Przełącznik instalacyjny 24VAC 2NC 16A**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku 2NC

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Pojemność**

Liczba modułów 1

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Napięcie znamionowe izolacji Ui 250 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V

Napięcie sterowania AC 24 - 24 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

**Zastosowanie**

Kategoria użycia AC-7a/AC-7b

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 100000

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 30000

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2 W

Maksymalna moc pobierana 7,40 VA

**Wymiary**

Wysokość 83 mm

Szerokość 17,85 mm

Głębokość 60 mm

**Rodzaj połączenia**

Liczba styków 2

**Sprzęt**

Liczba styków NO 0

Liczba styków NC 2

Z przelącznikiem dla przelącznika ręcznego Tak

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 10 mm<sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania 1,20 - 1,20 Nm