



MBA310

Interruptor automático magnetotérmico serie M 3P 10A curva B 6/10kA

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|--|-------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2 | 15 kA |
| Poder de corte asignado Icn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1 | 6 kA |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 230 V CA IEC60947-2 | 10 kA |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 10 kA |

Arquitectura

| | |
|--------------|----|
| Tipo de polo | 3P |
| Curva | B |

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

Principales características eléctricas

| | |
|---|------|
| Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1 | 6 kA |
|---|------|

Instalación, montaje

| | |
|--|----------------|
| Par de apriete nominal del terminal superior | 2,80 - 2,80 Nm |
| Par de apriete nominal del terminal inferior | 2,80 - 2,80 Nm |

Tensión

| | |
|--|-------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna | 400 - 400 V |
| Tipo de alimentación de tensión | CA |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 500 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6000 V |

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Conexión

| | |
|---|------------------------|
| Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos | 1 - 35 mm ² |
| Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles | 1 - 25 mm ² |
| Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles | 1 - 25 mm ² |
| Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos | 1 - 35 mm ² |

Instalación, montaje

| | |
|---|------------------|
| Par de apriete nominal | 2,80 - 2,80 Nm |
| Tipo de conexión inferior para aparatos modulares | biconnect |
| Tipo de conexión superior para aparatos modulares | Borne a tornillo |
| Posición de montaje de 360° posible | Sí |

Seguridad

| | |
|-------------------------|-------|
| Índice de protección IP | IP20 |
| | 60 mm |

Condiciones de uso

| | |
|--|-------------|
| Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2 | 2 |
| Clase de limitación de energía I ² t | 3 |
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |

Potencia

| | |
|--|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 6,13 W |
|--|--------|

Conectividad

| | |
|---|-------------------|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |
| Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares | Bornes alineados |
| Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares | Bornes alineados |

Ficha de datos de producto

MBA310

Dimensiones

| | |
|-------------|----------|
| Altura | 83 mm |
| Anchura | 52,50 mm |
| Profundidad | 70 mm |