



HAB402

Interrupteur à coupure apparente 4P 20A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|---|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 | 20 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 20 A |

Architecture

| | |
|---------------|----|
| Type de pôles | 4P |
|---------------|----|

Courant électrique

| | |
|---|------|
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 20 A |
|---|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
|---------------------------|-------------------------|

Courant électrique

| | |
|---|------|
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 20 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 20 A |

Architecture

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Pouvoir de fermeture en court-circuit lcm sous 415 V AC selon IEC60947-3 | 1.80 kA |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947 | 1.26 kA |
| Courant assigné admissible courte durée lcw IEC60947 | 1.26 kA |

Raccordement

| | |
|---|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 16 mm ² |
|---|--------------------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 - 415 V |

Puissance

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Puissance dissipée par pôle à In | 0.30 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 1 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 13000 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC-23 | 9000 W |

Installation, montage

| | |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 2 - 2.2 Nm |
|-------------------|------------|

Equipement

| | |
|---|-----|
| Commande motorisée optionnelle | Non |
| Nombre de contact auxiliaire inverseur | 0 |
| Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF | 0 |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture | 0 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Cache, porte

| | |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Inverseur | Non |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence | Non |
| Fonction Interrupteur principal | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
| Fonction Interrupteur sécurité | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur | Oui |

Capacité

Nombre de modules

3.42

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

