SPV340

Överspänningsskydd T2 2P 40kA solcell

Tekniska egenskaper

Kapacitet	
Antal moduler	3
Spänning	
Märkdriftspänning Ue	1000 - 1000 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	1170 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	3,70 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	3,70 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	3700 V
Matarspänning	DC
Elektrisk ström	
Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA
Dimensioner	
Höjd	89,80 mm
Bredd	53,40 mm
Djup	56,1 mm
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-40 - 80 °C
Nätverkskonfiguration	
Typ av nät	DC
Utrustning	
Med fjärrkontakt	Nej
Anslutning	
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25 mm²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35 mm²
Anslutningsarea signalkontakt	0,14 - 1,5 mm²
Standarder	
KravklassIEC 61643	T2
Frekvens	
Frekvens	50 - 60 Hz
Installation, montering	
Nominellt åtdragningsmoment	3 - 4,5 Nm
Hållbarhet	
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja