



HDA126L

Disjuntor x160 TM 4P-4D 125A 18kA

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	18 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-2	25 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	25 kA
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-2	18 kA
Corrente nominal 0 °C de acordo com a IEC60947	148,80 A
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947	148,80 A
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947	146 A
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947	143,20 A
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947	140,30 A
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947	137,40 A
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947	134,40 A
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947	131,30 A
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947	128,20 A
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947	125 A
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947	121,60 A
Corrente nominal 60 °C de acordo com a IEC60947	118,20 A
Corrente nominal 65 °C de acordo com a IEC60947	114,70 A
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947	111,10 A

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Disparo

Tempo de resposta ao abrir	10 ms
----------------------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	690 V

Funções

Relé	TM F/F
------	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	33 W
--------------------------------	------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	10000
N.º de manobras mecânicas	20000

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	4 - 70 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	4 - 95 mm ²

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	6 - 6 Nm
Posição de montagem/ligação	Frente

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Modo de configuração

	1
	1

Dimensões

Altura	130 mm
Largura	100 mm
Profundidade	68 mm

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Sim
-------------------------	-----

Instalação / montagem

Binário nominal de aperto do terminal inferior	6 - 6 Nm
Binário nominal de aperto do terminal superior	6 - 6 Nm

Principais atributos elétricos

Tempo de disparo da proteção magnética	0 - 0 ms
--	----------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----