



HIC425E

**Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 800A**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 380 - 415 V |
|----------------------------------------|-------------|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
|-----------------|-------|

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gI-gG | 50 kA |
|----------------------------------------------------------------|-------|

**Moc**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 | 526000 W |
|------------------------------------------|----------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |
|----------------------------|-------------|

**Kompatybilność**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN | Tak |
|--------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do szafy rozdzielczej | Tak |
|----------------------------------|-----|