



EH011



**Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Nombre de canaux

1

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Puissance**

Puissance absorbée (fonctionnement)

0.50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V

900 W

P max. avec lampes à incandescence

900 - 900 W

**Fonctions**

Nombre de canaux de fonctions

1

**Raccordement**

Nombre de contacts

1

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-10 - 55 °C

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Dimensions**

Hauteur

80 mm

Largeur

18 mm

Profondeur

60 mm

**Textes**

Type de commutation

Contact NO

Mode de montage

Pour un montage sur rail DIN

**Courant électrique**

Courant Max. pour cos phi 0,6

3 A

**Endurance**

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles

30000

**Textes**

Type de raccordement

Avec bornes à vis

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue

210 - 230 V

**Puissance**

Pertes en puissance à pleine charge

1 W

**Réglages**

Cycles de programmation

Cycles de programmation: 24 heures

**Éclairage**

Puissance max. de lampe LED

450 W

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui