



CPA440J

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 300mA 6kA A S

Właściwości techniczne

Architektura

| | |
|----------------|------|
| Układ biegunów | 3P+N |
|----------------|------|

Prąd elektryczny

| | |
|---|---------|
| Prąd znamionowy | 40 A |
| Znamionowy prąd różnicowy I _{dn} | 300 mA |
| Zdolność wyłączenia i otwierania I _{dm} | 1,50 kA |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciovowy I _{cn} zgodnie z EN61008-1 | 6 kA |
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C | 40 A |
| Prąd znamionowy przy -20°C. | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C | 40 A |
| Prąd znamionowy przy 0°C. | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 5°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C | 40 A |
| Prąd znamionowy przy 20°C. | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C | 40 A |
| Prąd znamionowy przy 40°C. | 40 A |
| Prąd znamionowy przy 45°C. | 40 A |
| Prąd znamionowy przy 50°C. | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C | 40 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C | 40 A |

Instalacja, montaż

| | |
|---|----------------|
| Nominalny moment obrotowy górny zacisk | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego | 2,80 - 2,80 Nm |

Napięcie

| | |
|--|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC) | 230 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania | AC |
| Napięcie znamionowe izolacji U _i | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe U _{imp} | 4000 V |
| Maks. napięcie robocze | 440 V |

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

Kompatybilność

| | |
|--------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN | Tak |
|--------------------|-----|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|-------|
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego | A SEL |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

Instalacja, montaż

| | |
|--|----------------|
| Typ połączenia górnego aparatury modułowej | Zacisk śrubowy |
| Typ połączenia dolnego aparatury modułowej | biconnect |
| Nominalny moment dokręcania | 2,80 - 2,80 Nm |

Rodzaj połączenia

| | |
|---|------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych | 1 - 25 mm ² |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1 - 16 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 16 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 25 mm ² |

Moc

| | |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 7,20 W |
|--|--------|

Warunki użytkowania

| | |
|-----------------------|--------|
| Maks. Wysokość n.p.m. | 2000 m |
|-----------------------|--------|

Wytrzymałość

| | |
|---|------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 2000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 4000 |

Łączność

| | |
|--|------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego | Wyrównany zacisk |
| Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych | Wyrównany zacisk |

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 83 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 70 mm |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|