



L502PV

Corta-Circuitos p. Fusíveis 2P 1000VDC

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos	2
N.º de polos	2P

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Corrente elétrica

Corrente nominal	32 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	30 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	30 kA

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 1000 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	690 V

Corrente elétrica

Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu AC IEC60947-2	30 kA
--	-------

Tensão

Tensão nominal	0 - 1000 V
Tensão nominal de funcionamento em DC	0 - 1000 V

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	2 - 2 Nm
---------------------------	----------

Dimensões

Altura	77 mm
Largura	35 mm
Profundidade	75 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	2,20 W
--------------------------------	--------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	3

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 10 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 16 mm ²

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----