



HMW401DR

Interrupor automático caja moldeada, h3+ P630,4P,N0-100%,400A,50kA relé TM reg.

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	400 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	85 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	85 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	50 kA
Corriente asignada 10 °C según IEC60947	470,70 A
Corriente asignada 15 °C según IEC60947	462,50 A
Corriente asignada 20 °C según IEC60947	454,10 A
Corriente asignada 25 °C según IEC60947	445,50 A
Corriente asignada 30 °C según IEC60947	436,80 A
Corriente asignada 35 °C según IEC60947	427,90 A
Corriente asignada 40 °C según IEC60947	418,80 A
Corriente asignada 45 °C según IEC60947	409,50 A
Corriente asignada 50 °C según IEC60947	400 A
Corriente asignada 55 °C según IEC60947	390,30 A
Corriente asignada 60 °C según IEC60947	380,30 A
Corriente asignada 65 °C según IEC60947	370 A
Corriente asignada 70 °C según IEC60947	359,40 A

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Izquierda

Disparo

Tiempo de respuesta al abrir	10 ms
------------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

Funciones

Bloque de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	80 W
--	------

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Configuración

	0,63
	0,8
	1

Cable

Material de cable	Cobre
-------------------	-------

Compatibilidad

Compatible con RDC AOB	Sí
Adecuado para carril DIN	No
Adecuado para tablero de distribución	Sí

Dimensiones

Dimensiones	260 x 185 mm
Altura	260 mm
Anchura	185 mm
Profundidad	150 mm
busbar descendente: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)	10 mm
	12 mm
	32 mm
busbar superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)	10 mm
	12 mm
	32 mm

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión	Frontal
Par de apriete nominal	18 - 18 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	18 - 18 Nm
Par de apriete nominal del terminal superior	18 - 18 Nm

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí