



80142326



IP20



## Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, antracit

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Elektrický proud

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Příkon sběrnice, přenos dat | 20 mA |
|-----------------------------|-------|

#### Funkce

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| S prostorovým termostatem | Ano |
|---------------------------|-----|

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 58,70 mm |
| Šířka   | 58,70 mm |
| Hloubka | 33,70 mm |

#### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet ovládacích bodů | 4 |
|-----------------------|---|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                  |     |
|------------------|-----|
| S kontrolkou LED | Ano |
|------------------|-----|

#### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Antracit   |
| Kód RAL          | 7021       |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrchová úprava | Sametový   |

#### Příslušenství

|               |     |
|---------------|-----|
| Popisové pole | Ano |
|---------------|-----|

#### Obrazovka

|             |    |
|-------------|----|
| S displejem | Ne |
|-------------|----|

#### Texty

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce  | Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí                  |
| Ochrana | S ochranou proti demontáži                                                      |
| Teplota | Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu |