





80141170



## Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

#### Elektrický proud

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Příkon sběrnice, přenos dat | 10 mA |
|-----------------------------|-------|

#### Funkce

|                           |    |
|---------------------------|----|
| S prostorovým termostatem | Ne |
|---------------------------|----|

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Vestavěná hloubka                                  | 31 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 34 mm |
| Výška                                              | 71 mm |
| Šířka                                              | 71 mm |
| Hloubka                                            | 42 mm |

#### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet ovládacích bodů | 2 |
|-----------------------|---|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                  |     |
|------------------|-----|
| S kontrolkou LED | Ano |
|------------------|-----|

#### Materiál

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Barva    | Světle šedá        |
| Kód RAL  | 7035               |
| Materiál | Kov<br>Umělá hmota |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Obrazovka

|             |    |
|-------------|----|
| S displejem | Ne |
|-------------|----|

#### Texty

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce  | Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí                  |
| Ochrana | S ochranou proti demontáži                                                      |
| Teplota | Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|