



TYA664AN



**Regulador, 4 canales, 300W/VA**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus
Tensión auxiliar	230 - 230 V

**Corriente eléctrica**

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	2,40 mA
--	---------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Equipo**

Número de salidas	4
-------------------	---

**Iluminación**

Potencia de la lámpara LED	240 W
----------------------------	-------

**Equipo**

Tipo de regulador	Actuador de variación del nivel de iluminación
-------------------	--

**Capacidad**

Número de módulos	8
-------------------	---

**Potencia**

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	300 W
Lámpara incandescente de potencia	5 - 5 W
Potencia del variador	5 - 300 W

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio	No
Tipo de conexión	Quickconnect

**Iluminación**

Lámpara LED regulable 230 V	60 - 60 W
-----------------------------	-----------

**Configuración**

Modo de configuración posible	ETS
-------------------------------	-----

**Texto**

Fusible	Protección contra sobrecalentamiento (indicación mediante LED) Resistente a cortocircuitos y a sobrecargas (indicación mediante LED)
Modo de funcionamiento	Acoplamiento de carga de 4 canales para aumentar la potencia de salida mediante la conexión en paralelo de las salidas
Principio de regulación	Corte de fase ascendente o corte de fase descendente según el tipo de carga, aprendizaje automático Valores de regulación de luz mínimos/máximos por canal ajustables en el aparato
Función	Función aprendizaje para el modo de funcionamiento optimizado de lámparas fluorescentes compactas y lámparas LED activables por bus

---

**Texto**

Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
Etiqueta	Portaetiqueta grande
Protección	Con protección contra sobrecalentamiento, sobrecargas o cortacircuitos

**Sostenibilidad**

---

Conforme RoHS	Si
---------------	----