



EVL014C

Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 230 VAC

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	690 - 690 V
Typ napájecího napětí	AC
Typ napájecího napětí řídicího obvodu	AC
Jmenovité izolační napětí	690 V
Ovládací napětí AC	230 - 230 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	27 A
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947	27 A
Jmenovitý proud Ie při 230 V AC5a IEC 60947-4	12 A
Jmenovitý proud Ie při 230 V AC5b IEC 60947-4	14 A
Jmenovitý proud Ie při 400 V AC5a IEC 60947-4	12 A
Jmenovitý proud Ie při 400 V AC5b IEC 60947-4	14 A
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 - 400 V AC1 podle IEC 60947-4	27 A

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	138 mm
Délka pásky hlavního obvodu	10 mm

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	10 W
Tepelné ztráty na kontakt	7,90 W
Rozptýlený výkon na cívku	2,10 W

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment ovládacího a pomocného kontaktního obvodu	1,20 - 1,20 Nm
Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu	3,20 - 3,20 Nm

Odolnost

Impedance na pól	0 Ω
------------------	-----

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	10000
------------------------------------	-------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Typ kontaktu	3S
Odizolovaná délka řídicího a pomocného spojovacího kabelu	10 mm

Vybavení

Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet kontaktů NO	3
Počet kontaktů NC	0

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3

Podmínky použití

Max. nadmořská výška	2000 m
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Architektura

Typ pólu	3P
----------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

