



EVXX\_SIZE4\_3P

**Leistungsschütz 3P, 95A bei AC-3, 230 VAC**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart	3P
--------	----

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	12 - 690 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	8000 V
Versorgungsspannungsart der Steuerung	AC
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V

**Elektrischer Strom**

Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 110V DC1 IEC 60947-4	110 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 220V DC1 IEC 60947-4	70 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC 60947-4	130 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC 60947-4	95 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC 60947-4	50 A
Strombelastbarkeit bei AC3	95 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC 60947-4	130 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC 60947-4	95 A
Strombelastbarkeit I <sub>e</sub> bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC 60947-4	50 A

**Abmessungen**

Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss	24 mm
Tiefe	175 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	18,40 W
Verlustleistung pro Spule	5,80 W
Betriebsleistung für 3P bei 220- 230 V AC AC1 nach IEC 60947-4	49 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220- 230 V AC AC4 nach IEC 60947-4	16 kW
Betriebsverbrauch	26 VA
Anzugsverbrauch	310 VA
Betriebsleistung für 3P bei 380- 400 V AC AC1 nach IEC 60947-4	85 kW
Betriebsleistung für 3P bei 220- 230 V AC AC3 nach IEC 60947-4	30 kW
Betriebsleistung für 3P bei 380- 400 V AC AC4 nach IEC 60947-4	26 kW

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment des Steuer- und Hilfskontaktstromkreises	1,20 - 1,20 Nm
Nominales Drehmoment des Hauptstromkreises	14 - 14 Nm

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss

**Anschluss**

Kontaktart	3S
Länge des Steuer- und Zusatzanschlusskabels abisolieren	10 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl Schließerkontakte	3
Anzahl Öffnerkontakte	0

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	16 - 95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

