



EVXX\_SIZE2\_3P

### Контактор корпусний 3P + 1NB, 24В-DC, 32А AC-3

#### Технічні характеристики

##### Архітектура

Тип полюса	3P
------------	----

##### Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	12 - 690 V
Командна напруга DC	24 - 27 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	8000 V
Номинальна робоча напруга $U_e$ AC для допоміжного контакту	600 V
Номинальна робоча напруга $U_e$ DC для допоміжного контакту	250 V
Тип напруги живлення кола керування	Постійний струм
Номинальна напруга ізоляції $U_i$	690 V

##### Електричний струм

Номинальний струм $I_e$ до 110 В DC1 IEC 60947-4	40 A
Номинальний струм $I_e$ до 220 В DC1 IEC 60947-4	40 A
Номинальний експлуатаційний струм $I_e$ до 3P 220–230 В AC1 згідно з IEC 60947-4	45 A
Номинальний експлуатаційний струм $I_e$ до 3P 220–230 В AC3 згідно з IEC 60947-4	32 A
Номинальний експлуатаційний струм $I_e$ до 3P 220–230 В AC4 згідно з IEC 60947-4	15 A
Допустимий номинальний струм для AC3	32 A
Номинальний експлуатаційний струм $I_e$ до 3P 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4	45 A
Номинальний експлуатаційний струм $I_e$ до 3P 380–400 В AC AC3 згідно з IEC 60947-4	32 A
Номинальний експлуатаційний струм $I_e$ до 3P 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4	15 A
Номинальний струм $I_e$ для допоміжного контакту за 110 В AC AC15	10 A
Номинальний струм $I_e$ для допоміжного контакту за 24 В AC AC15	10 A
Номинальний струм $I_e$ для допоміжного контакту за 24 В DC DC13	1 A
Номинальний струм $I_e$ для допоміжного контакту за 250 В DC13	1 A

##### Розміри

Довжина смуги основного кола	10 mm
Глибина	138 mm

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номинальним струмом	7,50 W
Втрати потужності на котушці	0,90 W
Номинальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4	17 kW
Номинальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4	4 kW
Номинальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4	29 kW
Номинальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC3 згідно з IEC 60947-4	10 kW
Номинальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4	7 kW

##### Установлення, монтаж

Номинальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів	1,20 - 1,20 Nm
Номинальний крутний момент основного кола	3,20 - 3,20 Nm

##### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип роз'єму для керування та допоміжного контакту	Гвинтова клемма

##### Під'єднання

Тип контактів	3S+1 допоміжний S
Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з'єднувального кабелю	10 mm

**Обладнання**

Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	1
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість контактів NO	3
Кількість контактів NC	0

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-25 - 60 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

**Під'єднання**

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	0,75 - 16 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>

**Sustainability**

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

**Зображення та малюнки**

