



WNT942B

### 1 touche Cubyko KNX pour volet roulant coloris Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | Touche simple |
|---------------------------|---------------|

##### Matières

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Couleur                | Blanc polaire |
| Code RAL               | 9010          |
| Finition de la surface | Mat           |
| Matière                | PVC           |
| Traitement             | Non traité    |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 71 mm |
| Largeur    | 71 mm |
| Profondeur | 27 mm |

##### Raccordement

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Type de connection / prise | Fermeture à baïonnette |
|----------------------------|------------------------|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Équipement

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | No |
|---------------------------------------|----|

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

##### Textes

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Impression          | Avec symbole « Flèches »                                                          |
| Mode d'installation | Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer                                 |
| Bouton poussoir     | Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |