



SPB015D

### Cart. recarga L-N In 5kA I<sub>max</sub> 15kA

#### Características técnicas

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

##### Tensão

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento U <sub>e</sub>                             | 240 - 415 V |
| Tensão de funcionamento contínua U <sub>c</sub> de acordo com a IEC61643-1 | 275 V       |
| Nível de proteção de tensão U <sub>p</sub> de acordo com IEC61643-1        | 1,35 kV     |
| Nível de tensão U <sub>p</sub> L-N/PEN IEC61643-11                         | 1,35 kV     |

##### Intensidade de corrente

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Corrente de descarga nominal I <sub>n</sub> 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643 | 5 kA |
|------------------------------------------------------------------------------|------|

##### Dimensões

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 52,4 mm |
| Largura      | 17,5 mm |
| Profundidade | 55,3 mm |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -40 - 80 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Configuração da rede

|              |          |
|--------------|----------|
| Tipo de rede | TN<br>TT |
|--------------|----------|

##### Normas

|  |    |
|--|----|
|  | T2 |
|--|----|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Instalação / montagem

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Binário de aperto nominal | 3 - 3 Nm |
|---------------------------|----------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |