



LF580M

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm aM 80A 500VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | aM      |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 22 x 58 |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 80 A |
|-----------------|------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 5,86 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 500 - 500 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |