



SPB265R

Limit. sobret. 2P T2 TNS/TT 65kA C. A.

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 415 V
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	320 V
Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,45 kV
Nível de proteção de tensão Up L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	1,70 kV
Nível de tensão Up L-N/PEN IEC61643-11	1450 V

Corrente elétrica

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	160 A
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Dimensões

Altura	96,8 mm
Largura	35,60 mm
Profundidade	77,5 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN-S TT
--------------	------------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Sim
------------------------------------	-----

Conexão

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1,5 - 25,0 mm ²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1,5 - 35,0 mm ²
Secção transversal do contacto de sinal	0,14 - 1,5 mm ²

Normas

	T2
--	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	3 - 4,5 Nm
---------------------------	------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim