



TXA306



### Modulo Ingresso On/Off Bus KNX - 6 In Universali 230V Ac/Dc - 6 Moduli Din

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

##### Architettura

Sistema bus

EIB

##### Corrente

Numero di circuiti di ingresso

6

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

##### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

##### Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

##### Illuminazione

Controllo LED

No

##### Materiali

Materiale

Plastica

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

##### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

24 - 230 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

##### Serie

Lunghezza

70 mm

Altezza

90 mm

Profondità

60 mm

##### Testo

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect

##### Sostenibilità

Conformità ROHS

Si