



85121100



**Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED)**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja

**Beleuchtung**

Stromversorgung der LED-Lampe 250 W

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Funktionen**

Dimmer für Vorderkante Ja

Dimmer für Hinterkante Ja

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 250 W

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby 0,30 W

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Abmessungen**

Einbautiefe 32 mm

**Texte**

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja