




WNT332

## ΣΥΒΥΚΟ KNX ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/2 ΜΠΟΥΤΟΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση<br>Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|-------------------------------------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων | 10 mA |
|----------------------------------------------------|-------|

#### Λειτουργίες

|               |     |
|---------------|-----|
| Με θερμοστάτη | Όχι |
|---------------|-----|

#### Διαστάσεις

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 22 mm    |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 32 mm    |
| Ύψος                                 | 44 mm    |
| Πλάτος                               | 45,70 mm |
| Βάθος                                | 40,50 mm |

#### Εξοπλισμός

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Αριθμός δυαδικών εισόδων | 2 |
|--------------------------|---|

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

|                |     |
|----------------|-----|
| Με ένδειξη LED | Ναι |
|----------------|-----|

#### Υλικά

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Χρώμα                | Γκρι        |
| Κωδικός RAL          | 7035        |
| Υλικό                | Duroplastic |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ         |

#### Οθόνη

|          |     |
|----------|-----|
| Με οθόνη | Όχι |
|----------|-----|

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Κείμενο

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία | λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των<br>αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη<br>ενεργοποιηθεί |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|