



SPN215R

**Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1

275 V

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11

1 kV

**Courant électrique**

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20  $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643

5 kA

20 kA

Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)

125 A

Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

15 kA

40 kA

**Dimensions**

Hauteur

82 mm

Largeur

44 mm

Profondeur

96 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-40 - 60 °C

**Schéma de réseau**

Type de réseau

TN

TT

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance

Oui

**Normes**

Classe d'exigence IEC 61643

T2

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Installation, montage**

Couple de serrage

3,60 - 3,60 Nm

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui