Fiche technique du produit
SPN215R

SPN215R

Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité	
Nombre de modules	2
Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1 kV
Courant électrique	
Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA 20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA 40 kA
Dimensions	
Hauteur	82 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	96 mm
Conditions d'utilisation	
Température de service	-40 - 60 °C
Schéma de réseau	
Type de réseau	TN TT
Equipement	
Avec contact de signalisation à distance	Oui
Normes	
Classe d'exigence IEC 61643	T2
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Installation, montage	
Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
Durabilité	
Sans halogène	Oui
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui