



WH37583300D



#### FLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

###### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

###### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

###### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Weiss       |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

###### Abmessungen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 37.7 mm |
| Breite                      | 62.7 mm |
| Tiefe                       | 45 mm   |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 38 mm   |
| Einbautiefe                 | 7 mm    |

###### Anschluss

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

###### Anschlussmöglichkeiten

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Einbaubar<br>Schnappbefestigung |
|------------|---------------------------------|

###### Ausstattung

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

###### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

###### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

###### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP       | IP20 |

###### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

###### Texte

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Vollplatte                     |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |

###### Geeignet für

|   |
|---|
| FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage |
|---|

# Produktdatenblatt

## WH37583300D

---

### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |