Karta katalogowa
SPA400

SPA400

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 3P TN-C Iimp=37,5kA Up≤1,5kV

Właściwości techniczne

Pojemność	
Liczba modułów	4
Napięcie	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	255 V
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,50 kV
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V
Typ napięcia zasilania	AC
Prąd elektryczny	
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	12,5 kA
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	12,5 kA
Wymiary	
Wysokość	90 mm
Szerokość	144 mm
Głębokość	68 mm
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci	
Rodzaj sieci	TN-C
Sprzęt	
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
Normy	
Klasa wymagań IEC 61643	T1
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych