



HEQ800JR

Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 3P3D, 70kA, 800A, LSI

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	800 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 230 V CA IEC60947-2	70 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	70 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	70 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 415 V CA IEC60947-2	70 kA
Poder de corte en 1 polo para CA 230 V IEC60947-2	19,2 kA
Poder de corte en 1 polo para CA 400 V IEC60947-2	19,2 kA

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Disparo

Tiempo de respuesta al abrir	12 ms
------------------------------	-------

Corriente eléctrica

Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 690 V CA IEC60947-2	30 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 220 V CA según IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 240 V CA según IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 380 V CA según IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 415 V CA según IEC60947-2	50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 690 V CA según IEC60947-2	30 kA
Corriente asignada 10 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 15 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 20 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 25 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 30 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 35 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 40 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 45 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 50 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 55 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 60 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 70 °C según IEC60947	800 A
Corriente asignada 65 °C según IEC60947	800 A

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	50-50 Nm
Posición de montaje/conexión	Frontal

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8 kV
Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

Funciones

Bloque de disparo Sentinel LSI

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 23,6 W
Potencia disipada por polo en In 4,6 W

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos 4000
Endurancia mecánica en número de maniobras 20000

Equipo

Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 0

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25-70 °C

Cubierta, puerta

Bloqueable Sí

Condiciones de uso

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2 3

Cable

Material de cable Cobre
Aluminio

Dimensiones

Altura 330 mm
Anchura 210 mm
Profundidad 198 mm

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado No

Compatibilidad

Adecuado para carril DIN No
Compatible con RDC AOB No

Fuente de alimentación

Posición fuente de alimentación Bidireccional

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión de tornillo

Protección eléctrica

Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)	0,5 s 1 s 2 s 4 s 5 s 8 s 10 s 15 s 20 s 25 s
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)	50 ms 100 ms 200 ms 400 ms 600 ms
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial	1,5 2 3 4 6 8 10 12 15

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----