



TYBS601B



### Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

##### Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

##### Dimensões

Dimensões	44 x 43 mm
Altura	44 mm
Largura	43 mm
Profundidade	22 mm
Profundidade da montagem	40 mm

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
-----	----------------

##### Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA
----------------------------------	------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	600 - 600 W
Potência de saída	500 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	600 W

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----