



RTQ600X

Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Farbe | Weiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Kunststoff |

Abmessungen

| | |
|-------------|----------------|
| Höhe | 132,2 mm |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 27,2 mm |
| Abmessungen | 132,2 x 200 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 45 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 70 °C |

Spannung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 48 - 48 V |
|---------------------------|-----------|

Elektrischer Strom

| | |
|------------------------------------|---------|
| Stromaufnahme während des Betriebs | 5,76 mA |
| Stromaufnahme (Ruhe) | 3,84 mA |

Bildschirm

| | |
|------------------|-----------|
| Displayauflösung | 800 x 480 |
| Displaydiagonale | 7 in |
| Mit Touch Screen | Ja |

Funktionen

| | |
|---|-------------------|
| Anzahl der wählbaren Klingeltöne | 5 |
| Mit Türöffnerautomatik | Ja |
| Hörgerätekompatibel | Nein |
| Türkommunikationsart | Audio + Video |
| IP-Adressierung über Intercom Manager | Ja |
| Mikrofon umschaltbar | Ja |
| Bildspeicherung | Bis zu 100 Bilder |
| Automatisches Überschreiben für Bildspeicherung | Ja |
| Mit Lautstärkeregler für den Dialog | Ja |
| Anrufweiterleitung zu anderen Stationen im Innenbereich | Ja |
| Lautstärkeregelung | Ja |

Ausstattung

| | |
|-------------|--------------|
| Mikrofontyp | Freisprechen |
|-------------|--------------|

Anschluss

| | |
|--|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,8 - 0,8 mm ² |
| Anschluss für externe Signalgeber | Ja |
| Verbindung für die Anruftaste im Stockwerk | Ja |

Kompatibilität

| | |
|---|----------------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | IP über 2Draht |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| IFTTT Unterstützung verfügbar | Nein |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Montage auf | Aufputz auf Installationsdose |
|-------------|-------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Sicherheit | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Bedienelemente und Anzeigen | |
| Individuelle Bedienelemente | Ja |
| Einstellungen | |
| Betriebssystem | Linux |
| Gewicht | |
| Gewicht | 450 g |
| Netzform | |
| Wi-Fi-Standard | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi-Funktion | App-Verbindung |
| Wi-Fi-Frequenz | 2,4 GHz |
| Zubehör | |
| Zusatzerät anreichbar | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |