



ARC916D



### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Номинальний струм за -25°C	18,53 A
Номинальний струм за -20°C	18,31 A
Номинальний струм за -15°C	18,10 A
Номинальний струм за -10°C	17,88 A
Номинальний струм за -5°C	17,65 A
Номинальний струм за 0°C	17,43 A
Номинальний струм за 5°C	17,20 A
Номинальний струм за 10°C	16,97 A
Номинальний струм за 15°C	16,73 A
Номинальний струм за 20°C	16,49 A
Номинальний струм за 25°C	16,25 A
Номинальний струм за 30°C	16 A
Номинальний струм за 35°C	15,80 A
Номинальний струм за 40°C	15,61 A
Номинальний струм за 45°C	15,41 A
Номинальний струм за 50°C	15,20 A
Номинальний струм за 55°C	15 A
Номинальний струм за 60°C	14,79 A
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I <sub>cn</sub> за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	6 kA

#### Архітектура

Крива	B
Тип полюса	1P+N

#### Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I <sub>cn</sub> AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
--	------

#### Установлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього терміналу	2,1 - 2,1 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього терміналу	2,1 - 2,1 Nm

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,22 W
--	--------

#### Умови використання

Клас обмеження енергії I <sup>2</sup> t	3
---	---

#### Витривалість

Кількість механічних процесів	4000
Електрична тривкість кількості циклів	2000

#### Установлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2,1 - 2,1 Nm
Тип нижньої клеми для модульних пристроїв	biconnect quickbusbar
Тип верхньої клеми для модульних пристроїв	quickconnect

#### Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

#### Розміри

Висота	85 mm
Ширина	35,50 mm
Глибина	70 mm

---

**Умови використання**

Робоча температура	-25 - 60 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 70 °C

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----