



ARF506D

Disjoncteur Différentiel détecteur d'arcs dangereux 6A Courbe B 10kA Typ A 30mA

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant assigné à -25°C	7.86 A
Courant assigné à -20°C	7.71 A
Courant assigné à -15°C	7.55 A
Courant assigné à -10°C	7.40 A
Courant assigné à -5°C	7.24 A
Courant assigné à 0°C	7.07 A
Courant assigné à 5°C	6.91 A
Courant assigné à 10°C	6.73 A
Courant assigné à 15°C	6.56 A
Courant assigné à 20°C	6.38 A
Courant assigné à 25°C	6.19 A
Courant assigné à 30°C	6 A
Courant assigné à 35°C	5.80 A
Courant assigné à 40°C	5.60 A
Courant assigné à 45°C	5.38 A
Courant assigné à 50°C	5.16 A
Courant assigné à 55°C	4.93 A
Courant assigné à 60°C	4.69 A
Courant assigné à 65°C	4.43 A
Courant assigné à 70°C	4.16 A
Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous 230 V AC selon IEC61009-1	10 kA

Architecture

Courbe	B
Type de pôles	1P+N

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous AC selon IEC60898-1	10 kA
---	-------

Installation, montage

Couple de serrage nominal borne haute	2 - 2 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2 - 2 Nm

Courant électrique

Pouvoir de fermeture et de coupure	10 kA
Courant différentiel assigné	30 mA

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
------------------------------	-------

Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi U _e	230 - 230 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2.20 W
-----------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Température de service	-25 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	4000
---	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

Installation, montage

Couple de serrage	2.10 - 2.10 Nm
-------------------	----------------

Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
---	-------------

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
--	-------------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	53.20 mm
---------	----------

Profondeur	70 mm
------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
