



NDN263A

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 63A 2M

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|----------------------------|---------|
| Corrente nominale | 63 A |
| Corrente nominale a -25 °C | 81,04 A |
| Corrente nominale a -20°C | 79,57 A |
| Corrente nominale a -15 °C | 78,07 A |
| Corrente nominale a -10 °C | 76,54 A |
| Corrente nominale a -5 °C | 75,05 A |
| Corrente nominale a 0°C | 73,54 A |
| Corrente nominale a 5 °C | 72,03 A |
| Corrente nominale a 10 °C | 70,52 A |
| Corrente nominale a 15 °C | 69 A |
| Corrente nominale a 20°C | 67,47 A |
| Corrente nominale a 25 °C | 65,95 A |
| Corrente nominale a 30 °C | 63 A |
| Corrente nominale a 35 °C | 62,03 A |
| Corrente nominale a 40°C | 60,50 A |
| Corrente nominale a 45°C | 58,68 A |
| Corrente nominale a 50°C | 58,27 A |
| Corrente nominale a 55 °C | 52,80 A |
| Corrente nominale a 60 °C | 50,51 A |
| Corrente nominale a 65 °C | 48,12 A |
| Corrente nominale a 70 °C | 45,60 A |

Architettura

| | |
|----------------|----|
| Numero di poli | 2P |
| Curva | D |

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

Principali caratteristiche elettriche

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
|----------------------------------------------------------------------|-------|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Coppia di serraggio nominale terminale superiore | 2,80 - 2,80 Nm |
| Coppia di serraggio nominale terminale inferiore | 2,80 - 2,80 Nm |

Condizioni di impiego

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA | 400 - 400 V |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione di isolamento nominale Ui | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 6000 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Connessione

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi | 1 - 35 mm² |
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 1 - 25 mm² |
| Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili | 1 - 25 mm² |
| Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi | 1 - 35 mm² |

Installazione, montaggio

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Coppia di serraggio nominale | 2,80 - 2,80 Nm |
| Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari | Biconnect |
| Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari | Terminale a vite |
| Possibilità di montaggio a 360° | Sì |

Protezione

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Distanza della griglia | 60 mm |

Condizioni d'uso

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2 | 2 |
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |

Potenza

| | |
|--------------------------|---------|
| Potenza dissipata totale | 13,10 W |
|--------------------------|---------|

Durata

| | |
|------------------------------------|-------|
| Durata elettrica e numero di cicli | 4000 |
| Numero di manovre | 20000 |

Connettività

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Allineamento superiore per dispositivi modulari | Terminali allineati |
| Allineamento inferiore per dispositivi modulari | Terminali allineati |

Serie

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 83 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Profondità | 70 mm |

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|