



RTN555XB

**Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	35 mm
Abmessungen	120 x 120 mm

**Werkstoff**

Farbe	Silber
Oberfläche	Gebürstet
Werkstoff	Edelstahl Kunststoff

**Ausstattung**

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids	5000
Berührungslos	Ja
Stand-alone	Nein

**Spannung**

Betriebsspannung bei DC	12 -12 V
-------------------------	----------

**Texte**

Anschluss	2x potenzialfreie Wechslerkontakte 24 V/1 A 2x potenzialfreie Steuereingänge
Grundfunktionen	RFID-Transponder für Keypass im Scheckkarten-Format Zugangskontrolle über RFID-Transponder
Leseeinheit	Mit RFID Kartenleser für max. 2000 Karten

**Ausstattung**

Wechslerkontakt potenzialfrei	Max. 24V/1A
-------------------------------	-------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP54
--------------	------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Status LED	Ja
------------	----

**Gewicht**

Gewicht	340 g
---------	-------

**Funktionen**

Zutrittskontrollsystem	Transponderleser
------------------------	------------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0.8 - 0.8 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Vernetzbar	Ja
------------	----

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2Draht
---	----------------

**Installation, Montage**

Montage auf	AP-Rahmen UP-Rahmen Standäule
-------------	-------------------------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja