
Scheda tecnica del prodotto
WAS6600TA



WAS6600TA

Presa ITALIA bipasso, prot. contatti elev., morsetti a vite, A.x/C.x titanio

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione nominale	250 V
Corrente	
Corrente nominale IN	16 A
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza	
Potenza assorbita in stand-by	0 W
Materiali	
Colore	Titanio
Codice RAL	Simile a RAL 9006
Finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato
Serie	
Altezza	70,9 mm
Larghezza	70,9 mm
Profondità	40 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Profondità di installazione	32 mm
Connessione	
Tipo di connettore	Morsetti a sollevamento a vite
Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm^2
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,5 - 2,5 mm^2
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Connettività	
Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Equipaggiamento	
Tipo di connettore/spina presa	Presa italiana bipasso
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No
Acessori	
Con portaetichetta	No
Numero di moduli	
Numero di moduli	1
Protezione	
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì

Protezione	
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Funzioni	
Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No
Identificazione	
Con serigrafia	No
Testo	
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Senza etichettatura
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì