Fiche technique du produit
WH15150105Q

WH15150105Q

origin apparent complet: Interrupteur S3 et poussoir Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage	En saillie

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	20 %

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur de montage	60.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Type de connexion / prise	QuickConnect Borne enfichable

Textes

Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Type de raccordement	Avec raccord à ressort
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	1 pôles

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui