# Fiche technique du produit
WH15184200C



WH15184100C

**origin à encastré complet: Interrupteur à clé S0/2p/0-1-0-1/ + cylindre, Blanc**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Tension** | |
| Tension nominale | 220 - 400 V |
| **Courant électrique** | |
| Courant de commutation | 16 AX (100W LED (SBL)) |
| **Tension** | |
| Tension nominale | 400 V |
| **Installation, montage** | |
| Montage | Encastré |
| **Sécurité** | |
| Indice de protection IP | IP20 |
| **Courant électrique** | |
| Courant assigné nominal | 16 A |
| **Dimensions** | |
| Dimensions | 92 x 92 mm |
| Profondeur | 71 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 63 mm |
| **Matière** | |
| Couleur | Ultra blanc |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |
| **Architecture** | |
| Type d'organe de commande | Clé |
| **Raccordement** | |
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
| **Textes** | |
| Type de commutation | Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles |
| Type de raccordement | Avec raccords à vis |
| **Durabilité** | |
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |