# Scheda tecnica del prodotto
EER513



EER513

**Rilevatore presenza/movimento 360 230V AC inst. sporgente, rilevazione area 20M**

## Caratteristiche tecniche

### Rilevazione

| | |
|---|---|
| Angolo di rilevamento | 360 - 360 |
| Tipo di sensore | Rilevatore di presenza |
| Angolo di rilevamento orizzontale | 0 - 0 |

### Illuminazione

| | |
|---|---|
| Potenza della lampada LED | 400 W |
| Sensibilità fotocellule | 5 - 2000 lx |

### Impostazioni

| | |
|---|---|
| Tempo di ritardo allo spegnimento | 0 s |
| Ritardo di accensione | 0 s |

### Connessione

| | |
|---|---|
| Tipo di connettore | Morsetto a innesto |

### Frequenza

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |

### Serie

| | |
|---|---|
| Profondità di installazione | 78 mm |
| Altezza d'installazione | 2,50 - 2,50 m |
| Diametro | 105 mm |
| Diametro interno | 68 mm |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Codice RAL | 9010 |
| Materiale | Plastica |
| Finitura superficiale | Opaco |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP41 |

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Carico C | No |

### Installazione, montaggio

| | |
|---|---|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
| Possibilità di montaggio a soffitto | Sì |

### Distanza di rilevamento

| | |
|---|---|
| Area massima di rilevamento frontale | 5 m |
| Portata massima di trasmissione laterale | 10 m |

### Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |