Fiche technique du produit
EER518



EER518

Détecteur de mouvement hall 360° saillie avec contact à fermeture détection 8m

Caractéristiques techniques

Détection	
Angle de détection	360 - 360 °
Type de capteur	Détecteur de mouvement
angle de détection horizontal	360 - 360
Réglages	
Plage de temporisation	1 Min - 1 h
Min. temporisation	2 s
Éclairage	
Luminosité de rdéclenchement, réglable	5- 2000 lx
Réglages	
Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
Éclairage	
Puissance de lampe LED	400 W
Réglages	
Sensibilité de déclenchement, réglable	Oui
Éclairage	
Sensibilité de la photocellule	5 - 2000 lx
Réglages	
Temporisation à l'enclenchement	0 s
Raccordement	
Type de connection / prise	Borne à ressort
Fonctions	
Fonction d'apprentissage pour la valeur de réponse luminosité	Oui
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Dimensions	
Profondeur de montage	78 mm
Hauteur de montage recommandée	6 - 9 m
Hauteur de montage	6- 10 m
Diamètre	105 mm
Diamètre d'installation	0 mm
Puissance	
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2000 W
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Matières	
Code RAL	9010
Matière	PVC
Finition de la surface	Mat
Sécurité	
Indice de protection IP	IP41
Equipement	
Charge C	No
Entrée de poste secondaire	Oui

Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	No
Montage au plafond possible	Oui

Alimentation électrique	
Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%

Distance de portée	
Portée max. frontale	7 m
Portée max. latérale	11 m

Durabilité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui