Productdatablad
EER518



EER518

Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m

Technische karakteristieken

Detectie	
Detectiehoek	360 - 360 °
Type sensor	Bewegingssensor
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360
Instellingen	
Tijdvertraging	1 Min - 1 h
Minimale inschakelduur	2 s
Verlichting	
Inschakelhelderheid instelbaar	5- 2000 lx
Instellingen	
Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaar	Ja
Verlichting	
Vermogen led-lamp	400 W
Detectiedrempel	5 - 2000 lx
Instellingen	
Vertragingstijd inschakelen	0 s
Aansluiting	
Type connector/stekker	Steekklem
Functies	
Zelfleerfunctie voor reactiehelderheid	Ja
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Afmetingen	
Inbouwdiepte	78 mm
Aanbevolen montagehoogte	6 - 9 m
Installatiehoogte	6- 10 m
Diameter	105 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Vermogen	
Gloei- en halogeenlamp 230 V	2000 W
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Materiaal	
RAL-code	9010
Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Mat
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP41
Uitrusting	
C-load	Nee
Ingang voor nevenunit	Ja
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Plafondmontage mogelijk	Ja

Stroomvoorziening	
Voedingsspanning	230 V +10 %/-15 %

Reikwijdte	
Maximaal reikwijdte frontaal	7 m
Max. reikwijdte zijwaarts	11 m

Duurzaamheid	
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja