Ficha técnica do produto
EER518



EER518

Detector movimento Highbay 360° saliente ON/OFF

Características técnicas

Deteção	
Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	360 - 360 °
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360
Modo de configuração	
Temporização	1 Min - 1 h
Ciclo de trabalho mínimo	2 s
Iluminação	
Regulação de lux	5- 2000 lx
Modo de configuração	
Regulação de lux	Sim
Iluminação	
Alimentação da lâmpada LED	400 W
Modo de configuração	
Sensibilidade de resposta ajustável	Sim
Iluminação	
Nível de deteção	5 - 2000 lx
Modo de configuração	
Atraso ao ligar	0 s
Conexão	
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Funções	
Função de brilho de autoaprendizagem	Sim
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Dimensões	
Profundidade da montagem	78 mm
Altura recomendada de montagem	6 - 9 m
Altura de instalação	6- 10 m
Diâmetro	105 mm
Diâmetro incorporado	0 mm
Potência	
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2000 W
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Materiais	
Código RAL	9010
Material	Plástico
Acabamento	Mate
Segurança	
Classe de proteção de entrada (IP)	IP41
Equipamento	
Carga capacitiva	Não
Entrada da subestação	Sim

Instalação, montagem	
Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Não
Possibilidade de montagem no teto	Sim

Alimentação	
Tensão de alimentação	230 V +10%/-15%

Distância de atuação	
Alcance máximo frontal	7 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	11 m

Sustentabilidade	
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim